

# Värmeväxlare Aqua MEX

## Aqua MEX

Aqua MEX är en värmeväxlare tillverkad i glasfiberförstärkt polypropylen med en spiral i titan eller syrafast stål.

Värmeväxlaren har rakt flöde med ett lågt tryckfall och är utrustad med Ø63 mm anslutningar.

## Aqua MEX fullt utrustad

Aqua MEX fullt utrustad har en inbyggd trestegs-cirkulationspump (enfas) för primärsidan (varmvattnet) och inbyggd temperatursensor, flödesvakt och backventil.

Digital temperaturkontroll och display.



Det maximala trycket för sekundärsidan (poolvattnet) är 4 bar och för primärsidan (hetvattnet) 6 bar.

### Tekniska data

Art.nr	fullt utrustad	Art.nr	Standard	Kapacitet			Primärsida, varmvatten		Sekundärsida, kallt vatten	
				kW	kBtu/h	kcal	l/min	tryckfall.mvp	l/min	tryckfall.mvp
113951	AM-FE40	11316	AM40	40	135	34 393	20	0,6	250	0,4
113952	AM-FE40T	11326	AM40T	40	135	34 393	20	0,4	250	0,5
113953	AM-FE70	11317	AM70	70	240	60 200	30	1,6	300	0,5
113954	AM-FE70T	11327	AM70T	70	240	60 200	30	1,4	300	0,6
x	x	11318	AM100	100	340	86 000	40	2,5	340	0,7
x	x	11328	AM100T	100	340	86 000	40	2,3	340	0,8

Kapacitet vid 60°C temperaturdifferens.