

# Inloppsmunstycken

TILLVERKADE AV ROSTFRITT SYRAFAST STÅL

Det nya inloppet har en unik och innovativ design med två ovala munstycken för en längre kastlängd. Dessa två olika munstycken med 6° graders mellanrum förbättrar avsevärt

circulationen i poolen. Munstycket kan installeras antingen horisontellt eller vertikalt beroende på typ av installation i poolen och kan justeras ±11°.

**NYHET**



## Classic / Classic 350

Standard		Förlängd	
Art. nr.	Typ	Art. nr.	Typ
125811	CA	125816	CA

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.

**NYHET**



## Marine / Marine 350

Standard		Förlängd	
Art. nr.	Typ	Art. nr.	Typ
124811	CA	124816	CA

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.



## Classic / Classic 350

Standard		Förlängd	
Art. nr.	Typ	Art. nr.	Typ
125810	CA	125815	CA

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.



## Marine / Marine 350

Standard		Förlängd	
Art. nr.	Typ	Art. nr.	Typ
124810	CA	124815	CA

Maximal flödeskapacitet 6 m³/h.

Poolkonstruktion	Stomme av mursten	Stomme av betong	Stomme av betong	Stomme av glasfiber/PP-plast	
	I kombination med liner 0,75 - 2 mm	Med kakel eller färg	Med kakel eller färg	Utan liner	
Inlets					
Art. nr.	Typ	Murstensblock upp till 250 mm	Betong utan tätskikt upp till 250 mm	Betong med cementbaserat tätskikt upp till 250 mm	Kompositmaterial (GRP/PP) upp till 16 mm
125811/125810	CA		● (+ 12670)		● (+ 15530111)
126090	A		● (+ 12640)		
125816/125815	CA	●		● (+ 822600)	
124811/124810	CA		● (+ 12670)		● (+ 15530111)
124505	A		● (+ 12640)		
124816/124815	CA	●		● (+ 822600)	
126102	A		●	●	
126110	A		●	●	



## Classic / Marine

### Standard Classic

Art. nr. Typ

126090 A

### Standard Marine

Art. nr. Typ

124505 A

Maximal flödeskapacitet 6 m<sup>3</sup>/h.

## Tillbehör

### Art. nr.

822600 Sparkroppskit för betongpooler med tätskikt

15530111 Skruvsats glasfiberpool

822145 Fästplåt för inlopp

Fästplåt



## Inlopp - ankarfäste

Sidoinlopp för montage i änden av ett ingjutet PVC-rör av typ PN10/16 med ytterdiameter Ø50 eller Ø63. Hullingar håller fast munstycket inne i röret så att det sitter säkert.



## Inlopp - ankarfäste Marine

Art. nr. Typ

126102 A

Ställbart munstycke, hålat Ø7 mm. Rekommenderat maxflöde 10 m<sup>3</sup>/h.

## Botteninlopp ankarfäste

Art. nr. Typ

126110 A

Rekommenderat maxflöde 15 m<sup>3</sup>/h.



Poolstomme av isolerblock	Stomme av plåt	Stomme av trä	Stomme av trä/betong
Förstärkt med betong i kombination med liner 0,75 - 2 mm	I kombination med liner 0,75 - 2 mm	I kombination med liner 0,75 - 2 mm	I kombination med liner 0,75 - 2 mm
<b>Isolerblock upp till 250 mm</b>	<b>Stålpaneler upp till 3 mm</b>	<b>Plywood 12 mm</b>	<b>Trä 32 - 70 mm</b> <b>Prefabricerad betong 50 - 250 mm</b>
	•	•	• (+ 822145)
•			
	•	•	• (+ 822145)
•			