

Vägg- och bottenutlopp



Utlopp tillverkade av rostfritt syrafast stål. I större pooler är det bra att installera ett bottenutlopp för att förhindra stillastående vatten i botten på poolen. Kan monteras i botten alternativt i väggen. Kan även användas som utlopp till vattenfall och massagemunstycken.

Rekommenderat maxflöde 12 m³/h.

Vägg- och bottenutlopp



Art nr.	Typ sida	Art nr.	Typ botten
125933	CA-WBS	125931	CA-WBB
125938	A-WBS	125936	A-WBB

Maximal flödeskapacitet 20 m³/h. Invändig gänga 2".

Wall outlet Maxi



Art nr.	Typ
1302140	CA-WB

Maximal flödeskapacitet 67 m³/h. Invändig gänga 2".

Tillbehör

Art nr.	
15530111	Skravsats för inlopp glasfiber/PP-plast
822600	Sparkroppskit små munstycken
15530132	Skravsats vägg- och bottenutlopp glasfiber/PP-plast
13083002	Skravsats vägg- och bottenutlopp stålpool
822145	Monteringsplåt för inlopp

Ingjutningsrör

12670	Invändig/utvändig gänga 1 1/2". L = 290 mm.
12675	Invändig/utvändig gänga 1 1/2". L = 600 mm.
12640	Invändig gänga 1 1/2". L = 255 mm.
126751	Invändig/utvändig gänga 2". L = 600 mm.
121952	Utvändig gänga 2". L = 250 mm.



Ingjutningsrör

Egenskaper

- Höglanspolerad front
- Rostfritt syrafast stål SIS2348
- Passar alla typer av pooler