

# E30IQ



- Frekvensstyrd
- Energieffektiv och kraftfull: Minskad energiförbrukning med upp till 80% tack vare 3 inställbara hastigheter
- Tyst drift: Upp till 12 dB(A) tystare än en vanlig filterpumpar
- För alla typer av pooler (upp till 120 m<sup>2</sup>) och alla typer av vattenbehandlingsanläggningar
- Lågt underhållsbehov tack vare extra stort förfilter (2,6 liter)
- Inbyggd LCD-display för enkel pumpinställning, timer och självsugande funktioner
- Integrerad anslutning: kan ställas in, styras och uppdateras på distans via smart-phone



3  
YEAR  
WARRANTY



ALL TYPES  
OF POOLS



EASY  
RETROFIT



ECO-  
FRIENDLY



LOW NOISE  
LEVEL



Energy  
Efficient

## MEDFÖLJER

- 63/50 anslutningar



## BESKRIVNING

Model	E30iQ 100	E30iQ 200
LCD - Display	1-radig LCD-skärm (vit)	
Driftläge (n)	Självförsörjande, ansluten till Fluidra Pool eller extern kontroll via torkkontakter	
Klocka/ Timer	24h, 6 olika timerlägen	
Antal hastigheter	3 programmerbara hastigheter. Fabriksinställningar: ECO (50%), CLEAN (75%) & BOOST (100%)	
Sugfunktion	Justerbar sughastighet och sugtid	
Säkerhetsfunktioner	Automatisk avstängning i händelse av för hög strömstyrka eller överhettning	
Filterkorgens volym	2,6 L	
Användning	Färskvatten och saltvatten upp till 6 g/L (6000 ppm)	
App-kontroll	Fluidra Pool	
Art. Nr	WP000221	WP000222

Modell	E30iQ 100	E30iQ 200
Pumptyp	Självprimande vattenpump	
Motortyp	Synkronmotor (ECM*-teknik), TEFC**, isoleringsklass F	
Effektivitet	> 80 % (enligt IE3-standard)	
Utgångseffekt HP (P2)	1	2
Utgångseffekt Kw (P2)	0,75	1,5
Flödes hastighet vid 10 m tryckhöjd (m <sup>3</sup> /h)	15,5m <sup>3</sup> /h (vid 100%)	25,1m <sup>3</sup> /h (vid 100%)
Maximalt flöde (m <sup>3</sup> /h)	23 m <sup>3</sup> /h	34 m <sup>3</sup> /h
Maximal tryckhöjd (m)	18m	20,5m
Maximal vattentemperatur	35 °C	
Hastigheter	40 - 100 % (justerbar i 1%-steg)	
Skyddsklass	IPX5	
Strömförsörjning	230 VAC - 50/60 Hz	

\*ECM = Electronally Commuted Motor (=Elektromagnetisk kompatibilitet, motor med permanentmagnet)

\*\* Totally-Enclosed Fan-Cooled (helt stängd, fläktkyld)